





Statische afmetingen

Lengte in transportstand (A)	5.62m
Breedte (K)	2.35m
Hoogte over de cabine (G)	3.03m
Hoogte over arm in transportpositie (H)	3.61m
Hoogte onder stempels (E)	0.37m

Lader

Kiephoogte (M)	2.72m
Overlaadhoogte (N)	3.20m
Max. reikwijdte op volle hoogte – bak gekiept (R)	0.78m
Terugkiephoek (U)	45°
Max. werklust(kg) met 6in l bak 2350 mm breed	3169kg

Graafinstallatie

Max. graafdiepte (A)	5.46m
Max reikwijdte vanaf hart achterwiel (B)	7.87m
Max. reikwijdte vanaf hart zwenkspil (C)	6.52m
Max. reikwijdte op volle hoogte tot hart zwenkspil (D)	3.66m
Max. reikwijdte overzijkant tot midden machine (E)	7.09m
Max. werkhogte (F)	6.35m
Max. overlaadhoogte (G)	4.72m
Max. zijverstelling van de graafarm (H)	1.16m
Bakrotatie(°)	201°

Motor

Type	JCB Dieselmax Stage V
Inhoud	4800 cc
Max.vermogen(kW/pk)bij toeren/min	81 / 109 bij 2200 t/min
Max.koppel(Nm) bij toeren/min	516 bij 1450 t/min

Transmissie

Merk	JCB
Type	6 gang Autoshift transmissie
Max. snelheid	40 km/uur
Aandrijving / beremming	Middels keuzeschakelaar: 2 wiel-2 wiel beremming/ 2-wiel-4 wiel beremming / 4 wiel – 4 wiel beremming

Hydraulica

Type	Pompe à piston variable
Max. opbrengst	165 (l/min)
Max. druk	251 bar
Max. debiet extra functie voorzijde	140 (l/min)

Service capaciteiten

Diesel	150
AdBlue	24
Hydrauliek	117
Koelsysteem	18.5
Motorolie	15

